

Fintabo[®] Reifenkarren

Reifenkarren für Raddurchmesser 540 - 820 mm



Reparatur und Umrüstservice. Wir kommen auf Anfrage ggf. vor Ort und setzen ihr Produkt instand oder rüsten um. Pulverbeschichtung. Luft- oder Vollgummibereifung, oder Pannensichere Reifen aus hochbelastbarem, geschäumten Gummi. Eine echte Alternative zu Reifenkarren mit Luftbereifung. Keine lästiges überprüfen des Reifendrucks mehr, kein Problem mit Nägel oder Glas. Eine bis zu 5 mal längere Lebensdauer bringt eine verbesserte Wirtschaftlichkeit dieser Reifenkarren.

| Bereifung | Abmessung (BxTxH) | Gewicht | Traglast | Rad Ø | Artikel.-Nr. |
|-----------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|
| Luft | 745 x 610 x 1164 mm | 19 kg | 200 kg | 260 mm | co/sk/710/302 |
| Vollgummi | 745 x 610 x 1164 mm | 23 kg | 200 kg | 250 mm | co/sk/710/303 |



| Bereifung | Abmessung (H x B x T) | Gewicht | Traglast | Rad Ø | Artikel.Nr. |
|-----------|-----------------------|---------|----------|--------|---------------|
| Luft | 1600 x 745 x 760 mm | 22 kg | 200 kg | 260 mm | co/sk/710/300 |
| Vollgummi | 1600 x 745 x 760 mm | 25,5 kg | 200 kg | 250 mm | co/sk/710/301 |



| Bereifung | Abmessung (H x B x T) | Gewicht | Traglast | Rad Ø | Artikel.Nr. |
|-----------|-----------------------|---------|----------|--------|---------------|
| Luft | 1600x745x760mm | 18,5 kg | 200 kg | 260 mm | co/sk/710/304 |
| Vollgummi | 1600x745x760mm | 22,5 kg | 200 kg | 250 mm | co/sk/710/305 |

Fintabo® Reifenkarren

Teleskop Reifenkarre 1300 - 1900 mm Höhe



Diese Reifenkarren lassen sich mit einem Teleskoprohr bequem verlängern und fassen somit unterschiedliche Reifenmengen je nach Bedarf. Außerdem verfügen diese Reifenkarren über ein zusätzliches paar Stützräder.

| Bereifung | Abmessung (H x B x T) | Gewicht | Traglast | Rad Ø | Artikel.Nr. |
|-----------|-----------------------|---------|----------|--------|---------------|
| Luft | 1300-1900x745x760mm | 23,5 kg | 200 kg | 260 mm | co/sk/710/306 |
| Vollgummi | 1300-1900x745x760mm | 27,5 kg | 200 kg | 250 mm | co/sk/710/307 |

Fintabo[®] Reifenkarren

Verzinkte Reifenkarre



Abmessung (B x T x H) 745 x 610 x 1164 mm, Gewicht ca. 25 kg , Traglast 200 kg,
Rad Ø 260 mm Artikel.-Nr. co/sk/710/312

Verzinkte Reifenkarre

Abmessung (H x B x T) 1600 x 745 x 760 mm 200 kg Tragkraft Artikel.-Nr. co/sk/710/310

